CX570D

Coaxial Relay SPDT 3x TNC, 12VDC

Cena
Predajná cena bez DPH: 88,99 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis produktu

GENERAL CHARACTERISTICS		
Contact Arrangement		SPDT
Contact Material		Ag Alloy (Au clad)
Max. Switching Power (Res. Load)		60W
Max. Switching Voltage		125VAC
Life Expectancy		1x10 cycles
Mounting		Panel Mount
ELECTRICAL CHARACTERISTICS		
Contact Resistance		50 mΩ max
Dielectric Strength		1000 VRMS
Insulation Resistance		100 MΩ min @ 500 VDC
Isolation		60 dB min @ 0.1 GHz
Operate Time		10 ms(Bounce 3 ms)
MECHANICAL		

Model	Coil	Pick Up	Drop Out	Max. Allowable
Number	Voltage	(VDC max)	(VDC min)	(%)
CX570D	12 V	9 V	1.2 V	150
CX570D	24 V	18 V	2.4 V	150
CX570D	48 V	36 V	4.8 V	150
CX570D	5 V	3.75 V	0.5 V	150
CX570D	6 V	4.5 V	0.6 V	150
CX570D	9 V	6.75 V	0.9 V	150