

## Ecoflex 10 standard



Nízkoútlmový 50ohm ohybný koax. 10,2mm

### Cena

Predajná cena bez DPH: 6,28 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca: [SSB](#)

### Popis produktu

Priemer - 10,2 mm

Impedancia - 50 Ohm

Útlm - 1 GHz 100m - 14,2 dB

fmax - 5 GHz

Ecoflex10 koax, penové dielektrikum, ohybný

vnútorný vodič Cu 2,85mm, dielektrikum LLC PE, priemer 7,25mm, tienenie Cu fólia +Cu opletenie, vonkajšia izolácia PVC typ 5, žiarna, odolná proti UV žiareniu, vonkajší priemer 10,2mm.

Z=50ohm, C=77pF/m, skrac. činiteľ  $v=0,86$ ,  $U_{max}=1kV$ , max. prenesený výkon

3,9kW/10MHz, 1,2kW/100MHz, 350W/1GHz, 150W/4GHz

útlm db/100m: 0,8/5MHz, 1,2/10MHz, 4/100MHz, 4,8/144MHz, 8,9/432MHz, 14,2/1GHz, 16,5/1,3GHz, 23,6/2,4GHz, 32,2/4GHz