
TAJFUN 1000 432 a 144 MHz





Dualband PA TAJFUN 1000 500W 432 a 144MHz

Cena
Predajná cena bez DPH: 1921,00 €

Opýtajte sa na tento produkt

Výrobca:VH Electronics

Popis produktu

Nový robustný chladiaci box + pomocná turbínka.
LAN a USB ako štandard.



Malý, ?ahký Dualband LDMOS PA so vstavaným zdrojom a koax. relé

- Pásmo 430-440 a 144-146 MHz
- Módy: FM, CW, SSB, DIGI
- Výstupný výkon 500W CW, 450W SSB, 300W FM a DIGI 50% cyklus Tx/Rx
- Budiaci výkon 12 - 16W štandardne osadený 6dB hybrid atenuátor (prípadne 3dB)
- Vstavaný napájací zdroj 53VDC / 1000W
- Potla?enie harmonických <= 75dBc 432 MHz, <=10dBc 144 MHz
- Dolnopriepustný filter na 440 MHz
- Pracovná teplota 0-45 °C, Max. vlhkos? 90%
- Ochrany od: PWR, SWR, Tmax, Imax, Umax/Umin
- Ovládanie/zobrazenie - farebný TFT displej
- 3x ventilátor plynule riadený od teploty + malá turbínka
- Meranie a zobrazenie:
  - Prúdu
  - Napätia
  - Výkonu
  - Odrazeného výkonu
  - Špi?kového výkonu
  - Teploty
- USB - konfigurácia, servis
- LAN - remote
- Napájanie 195-277VAC, 45-66Hz
- Rozmery 266x105x294mm
- Koax. Relé: CX600NC - CX140D (bez relé na požiadanie)
- Váha 6,2kg

Návod na obsluhu:

TAJFUN 1000 432 144.pdf

Software:

Tajfun 1000 servis (ver.: 1.0.3.2)

Tajfun 1000 Remote Display (ver.: 1.0.0.6)